



HI 146-00, HI 146-01 et le nouveau HI 146-99 étanche sont des thermomètres de haute précision avec sonde professionnelle et câble de 2 m. Ils intègrent également la fonction exclusive Cal-Check® qui permet de contre-vérifier l'exactitude de l'indicateur en tout temps.

La conception et les caractéristiques de ces indicateurs, en plus de la sonde en acier inoxydable et du support de sonde optionnel, font de ces thermomètres les instruments idéaux pour contrôler la température de liquides, de semi-solides, et de produits alimentaires réfrigérés. HI 146-00 et HI 146-99 peuvent facilement être installés dans une position fixe en utilisant l'œillet de fixation ou le support de la sonde ou être suspendus avec un cordon directement où ils doivent être utilisés. Ainsi, l'indicateur peut surveiller la température exacte de tout produit de façon continue et afficher la mesure sur un large afficheur.

**Des mesures de précision avec la fonction Cal-Check®**

Pour s'assurer que l'indicateur procure la bonne température, HI 146 a été conçu avec l'interrupteur exclusif Cal-Check® de HANNA. Il suffit de régler l'interrupteur de «READ» à «TEST» pour pouvoir assurer l'exactitude de l'indicateur, sans aucun équipement externe supplémentaire. En mode «TEST», HI 146 affiche 0,0 °C ±0,3 °C, ce qui constitue l'exactitude de l'indicateur. Avec cette innovation HANNA, il est désormais possible de vérifier l'exactitude tout au cours de la durée de vie du thermomètre sans jamais devoir se procurer d'autres instruments ou faire de nouveaux investissements.

**Caractéristiques techniques**

	HI 146-00	HI 146-01	HI 146-99
Gamme	-50.0 à 150.0°C	-58.0 à 302.0°F	-50.0 à 150.0°C
Résolution	0.1°C	0.1°F (-58.0 à 199.9 °F) 1°F (200 à 302 °F)	0.1°C
Précision	±0.3°C (-20 à 90°C) ±0.5°C (extérieur)	±0.5°F (4 à 194°C) ±1°F (extérieur)	±0.3°C (-20 à 90°C) ±0.5°C (extérieur)
Sonde (fixe)	acier inoxydable, 160 x dia 3 mm (6.3 x dia 0.1"), câble de 2 m (6.6')		
Batterie type/life	1 x 1.5V AA / approx. 5 ans		
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%	0 à 50°C; HR max 95%	0 à 50°C; HR max 100%
Dimensions	86 x 110 x 43 mm (3.4 x 4.3 x 1.7")		
Poids	150 g (5.3 oz)		

**Accessoires**

HI 750146 Support de sonde mural

**Description du produit**

HI 146-00, HI 146-01 et HI 146-99 sont fournis avec sonde, pile et instructions.